

# Ładowarka samochodowa do kamer termowizyjnych Guide PR Gen II

Charakteryzuje się innowacyjną konstrukcją łączącą urządzenie z akumulatorem, umożliwia ładowanie do 90% w ciągu 2,5 godziny, spełnia wymagania dotyczące szybkiego, bezpiecznego i stabilnego ładowania w sytuacjach pożarowych, zapewnia stałą gotowość sprzętu do działania oraz stanowi solidne wsparcie podczas akcji ratowniczych.



## Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Ładowarka samochodowa do kamer termowizyjnych Guide PR Gen II
Czas ładowania	2,5 godziny do 90%
Temperatura Pracy (zakres)	-20°C ~ 50°C
Temperatura przechowywania (zakres)	-40°C ~ 70°C
Waga	950g
Wymiary	281.9*117.8*140.5mm
Zasilanie	AC 220V±10%; 12-24V DC
Wskaźniki ładowania	1-3 zielone światła świecą się światłem ciągłym: akumulator się ładuje 4 zielone światła świecą się światłem ciągłym: akumulator jest w pełni naładowany
Zawartość zestawu	Zestaw śrub i kluczy, skrócona instrukcja obsługi

## Wymiary

