

PORÓWNAIE DETEKTORÓW GfG

MICROTECTOR II G450



Pomiar do 4 gazów jednocześnie (gazy palne, CO, H₂S, O₂)
 Zasilanie akumulatorowe z ładowarką (opcjonalnie bateryjne)
 Opcjonalnie zewnętrzna pompka zasysająca
 Alarm wizualny – wyświetlacz sygnalizujący kolorami, Alarm akustyczny 103 dB
 Obracany wyświetlacz o 180 stopni
 Klasa ochrony IP67
 Dopuszczenie ATEX

MICROTECTOR II G460



Pomiar do 7 gazów jednocześnie w różnych zakresach pomiarowych (gazy palne - sensory na podczerwień i katalityczny, CO, H₂S, O₂, CO₂-sensor IR, LZO-sensor PID, NH₃, Cl₂, SO₂, PH₃, H₂, SiH₄, HCN, HCl, C₂H₄O, NO, NO₂)
 Zasilanie akumulatorowe z ładowarką (opcjonalnie bateryjne)
 Opcjonalnie zewnętrzna pompka zasysająca
 Alarm wizualny – wyświetlacz sygnalizujący kolorami, Alarm akustyczny 103 dB
 Obracany wyświetlacz o 180 stopni
 Klasa ochrony IP67
 Dopuszczenie ATEX

POLYTECTOR III G999



Pomiar do 7 gazów jednocześnie w różnych zakresach pomiarowych (gazy palne - sensory na podczerwień i katalityczny, CO, H₂S, O₂, CO₂-sensor IR nawet do 50% obj., LZO-sensor PID, NH₃, Cl₂, ClO₂, COCl₂, HF SO₂, PH₃, H₂, SiH₄, HCN, HCl, C₂H₄O, NO, NO₂)
 Zasilanie akumulatorowe z ładowarką
 Wbudowany sygnalizator bezruchu
 Wbudowana pompka zasysająca
 Opcjonalnie moduł radiowy 868 MHz
 Alarm wizualny – wyświetlacz sygnalizujący kolorami, Alarm akustyczny 103 dB
 Obracany wyświetlacz o 180 stopni
 Klasa ochrony IP67
 Dopuszczenie ATEX

MICROTECTOR III G888



Pomiar do 7 gazów jednocześnie w różnych zakresach pomiarowych (gazy palne - sensory na podczerwień i katalityczny, CO, H₂S, O₂, CO₂-sensor IR nawet do 25% obj., NH₃, Cl₂, ClO₂, COCl₂, HF SO₂, PH₃, H₂, SiH₄, HCN, HCl, C₂H₄O, NO, NO₂)
 Zasilanie akumulatorowe z ładowarką
 Wbudowany sygnalizator bezruchu
 Opcjonalnie moduł radiowy 868 MHz
 Alarm wizualny – wyświetlacz sygnalizujący kolorami, Alarm akustyczny 103 dB
 Obracany wyświetlacz o 180 stopni
 Klasa ochrony IP67
 Dopuszczenie ATEX